



Spezialkleister

Dodatek do ciężkich tapet i wiórów drewnianych

Wzmocniona żywicą syntetyczną pasta specjalnie do klejenia ciężkich tapet papierowych, winylowych, teksturowanych i fototapet oraz do tapet z wiórów drewnianych. O doskonałej sile klejenia i dobrych możliwościach korekty. Nadaje się również do maszyn do tapetowania. Wysycha bez plam.



OPIS PRODUKTU

Zastosowanie

Wzmocniona żywicą syntetyczną pasta specjalnie do klejenia ciężkich tapet papierowych, winylowych, teksturowanych i fototapet oraz do tapet z wiórów drewnianych. O doskonałej sile klejenia i dobrych możliwościach korekty. Nadaje się również do maszyn do tapetowania. Wysycha bez plam.

Właściwości produktu

- Wzmocniona siła klejenia
- Wysoka przyczepność początkowa
- Łatwa możliwość poprawy
- Bardzo wydajny
- Nadaje się do maszyn do tapetowania

Rodzaj środka wiążącego

Celuloza wzmocniona żywicą syntetyczną

Opakowanie

0,2kg

APLIKACJA

Przygotowanie

Szybko wsypać całą zawartość opakowania do 5 litrów zimnej wody jednocześnie mieszając i kontynuować mieszanie przez kilka minut aż do rozpuszczenia proszku. Następnie odstawić pastę na 5 minut i ponownie energicznie wymieszać.

Metoda aplikacji

Obróbka za pomocą pędzla.
Nadaje się również do maszyn do tapetowania.

Struktura powłoki

Przygotować odpowiednio podłoże. Patrz rozdział „Przygotowanie podłoża“.

Temperatura aplikacji	Minimalna temperatura obiektu i otoczenia podczas aplikacji i schnięcia wynosi +5 °C.
Wskazówki dotyczące aplikacji	<ul style="list-style-type: none">■ Przestrzegać czasów moczenia zalecanych przez producenta tapet, aby uniknąć marszczenia i kurczenia się.■ Odpryski materiału natychmiast zmyć czystą wodą.
Zużycie	Zużycie zależy od właściwości i struktury podłoża, jak również metody aplikacji. Dokładne wartości zużycia należy ustalić na podstawie powłoki testowej.
Czas schnięcia	W temp. +20°C oraz przy wilgotności względnej powietrza 65 %: Pełne wysuszenie po ok. 24 godzinach W niższej temperaturze i/lub przy wyższej wilgotności powietrza czas ten jest odpowiednio dłuższy.
Czyszczenie narzędzi	Wyczyścić natychmiast po użyciu wodą, w razie potrzeby z dodatkiem detergentu.
Wskazówki ogólne	Przestrzegać kart technicznych produktów wymienionych w niniejszej karcie technicznej.

PODŁOŻA I ICH PRZYGOTOWANIE

Podłoże	Podłoże musi być nośne, suche, czyste i wolne od wykwitów, spieków, środków antyadhezyjnych oraz innych powłok mogących mieć negatywny wpływ na przyczepność, a ponadto musi odpowiadać aktualnemu stanowi techniki. Należy przestrzegać aktualnych instrukcji BFS oraz VOB, część C, DIN 18363 Prace malarskie i lakiernicze.
Wskazówka	Bardzo chłonne podłoża należy wstępnie przygotować rozcieńczoną pastą (1 : 40) lub podkładem do tapet.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Składniki wg VdL	Etery i dodatki do mieszanek celulozowych
Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]	Oznakowanie wynikające z karty charakterystyki.
Przechowywanie	Zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w suchym chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Przechowywać w zamknięciu.
Usuwanie	Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub cieków wodnych. Nie dopuścić do przedostania się do gruntu/gleby. Mniejsze ilości można usuwać razem z odpadami domowymi. Usuwać zgodnie z przepisami urzędowymi.

**Dodatkowe wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa**

Podczas aplikacji i schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. W trakcie stosowania produktu nie jeść, nie pić ani nie palić tytoniu. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć obficie wodą.

Dział techniczny

Telefon: 00800 / 63 33 37 82
(Bezpłatne połączenie z telefonów stacjonarnych na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii).
E-mail: anwendungstechnik@meffert.com

Niniejsza karta techniczna została sporządzona zgodnie z aktualnym stanem techniki i naszą wiedzą wynikającą z praktycznego zastosowania produktu. Ze względu na różne możliwe podłoża oraz warunki miejscowe informacje podane w karcie technicznej nie zwalniają użytkownika z wynikającego z ogólnych zasad technicznych obowiązku sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności i możliwości zastosowania produktu (np. poprzez próbne nałożenie produktu itd.). Nie ponosimy odpowiedzialności za zastosowania, które nie zostały opisane w niniejszej karcie technicznej. Przed użyciem proszę skontaktować się z naszym działem ds. techniki stosowania. Dotyczy to przede wszystkim zastosowania produktu w połączeniu z innymi środkami. Wraz z ukazaniem się nowszej wersji dokumentu wszystkie poprzednie karty techniczne przestają obowiązywać.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Niemcy
Telefon: +49 671/870-0
E-mail: info@meffert.com
www.meffert.com